



ELMAR

POKYNY NA ÚDRŽBU

- minimálne 2x ročne (jar, jeseň) očistiť dodané dielo - použiť môžete:
 - mikrofáznu handru z mikrovákami
 - vysokotlakový čistič (vapku) vo vzdialenosti od diela min. 15-20cm
 - pridať môžete malé množstvo neutrálneho čistiaceho prostriedku (pH7)

BRÁNIČKA / JEDNO A DVOJ-KRÍDLOVÁ BRÁNA

- minimálne 1x ročne premazať pánty, v prípade manuálnej brány, bráničky zámok a zámkový jazýček mazacím prostriedkom. (WD-40, WURTH - Silikónový sprej)
- v prípade potreby nastaviť pánty. Vzhľadom k zmene teplôt počas leta a zimy môže dôjsť k tepelnej rozťažnosti materiálov.

SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA

- 2x ročne (jar, jeseň) očistiť vnútro spodného C-profilu (šína) od nahromadených nečistôt (piesku, prachu, lístia...)

KOĽAJNIČKOVÁ POSUVNÁ BRÁNA

- minimálne 2x ročne (jar, jeseň) očistiť spodnú vodiacu koľajničku od nánosov nečistôt.

ELEKTRICKÝ POHON BRÁN

- v prípade silných dažďov skontrolovať a zabezpečiť pred zaplavením